
NEWIA
...technika nás s Vámi spojuje.
PROBÍRKA,
KTERÁ DÁVÁ
SMYSL.
Lesu i vašemu
podnikání.
DOOSAN
DOOSAN
bagr
Develon
DX62R-7
+
harvestorová hlava
KETO
FORST 42
+
elektronika
Technion
Šetrná
a ekonomická
technologie
pro lesní probírky.

MÉNĚ STOP, VÍCE HODNOTY.

Probírka není jen o tom, kolik dřeva dnes vytěžíte. Rozhoduje také o budoucí hodnotě lesa — a musí ekonomicky fungovat tomu, kdo ji provádí.

PRO MAJITELE LESA

HODNOTA ZŮSTÁVÁ V POROSTU

Neviditelná stopa v lese
Stroj má šířku pouze 1980 mm. Díky technice otáčení s přizvednutím na výložníku zůstává lesní drn neporušený. Laik nepozná, že v lese byla technika.

Stop erozní spirále
Zatímco těžké stroje tvoří koleje, které děsť prohlubuje až na skálu, probírkový bagr s tlakem na půdu 0,353 kgf/cm² (méně než lidská chůze) půdu nepoškozuje.

Prevence hniloby (CTL metoda)
Sortimentní metoda snižuje poškození stojících stromů pod 5 % (oproti 25 % u jiných metod). Hniloba dokáže znehodnotit nejcennější oddenek až do výšky 8–12 metrů.

Maximální výnos z plochy
Šířka stroje pod 2 metry umožňuje linky, které neubírají lesu plochu. Stromy na okrajích úzkých linek rostou díky světlu o 20–55 % rychleji, což plně kompenzuje prostor linky.


Zdravý les = plná cena
Každé poškození kmene zvyšuje riziko hniloby. Přítomnost hniloby snižuje objem nejhodnotnějších pilařských výřezů o 48 %. S probírkovým bagrem investujete do budoucí kvalitní kulatiny, ne do budoucího paliva.

Audit a data
Systém Technion poskytuje přesný přehled o vytěžené hmotě (standard StanforD). Cílem první probírky není vytěžit dřevo. Cílem je maximalizovat budoucí NPV porostu.





MENŠÍ ZÁSAH DO POROSTU



bagr
Develon DX62R-7 +
harvestorc
KETO FORS

ZDRAVÝ LES, EFEKTIVNÍ PRA

PRO ZDRAVÝ
A STABILNÍ LES

PRO EFEKTIVNÍ
A VÝKONNOU
PRÁCI

PRO JISTÁ
DATA A FÉROVÉ
VYÚČTOVÁNÍ



PRO SLUŽBAŘE

STROJ, KTERÝ MUSÍ VYDĚLÁVAT

Zlomková investice
Celková cena rypadla Develon DX62R-7 s prodlouženým ramenem a hlavicí KETO FORST 42 začíná na zlomku ceny jednoúčelového probírkového harvestoru. Investice se vrací od prvního dne, ne za deset let.

Nízké provozní náklady
Na jednu nádrž (78 l) vytěžíte až 100 m³ dřeva. To představuje přibližně 1,28 m³ na 1 litr nafty.

Jeden stroj po celý rok
Hlavici jednoduše odložíte a během několika minut máte plnohodnotný bagr pro zemní práce nebo údržbu lesních cest.

Dokončená zakázka jedním strojem
Po skončení těžby nasadíte lopatu, upravíte vyvážecí linky, opravíte odvozní cesty a odjíždíte z hotové zakázky bez nájmu další techniky. Zadavatel dostane čistý les, vy rychleji fakturujete.

Dostupný servis
Bagrů se vyrábějí tisíce, harvestorů jen desítky. Výsledkem jsou levnější náhradní díly, rychlejší servis a nižší prostoje. Pro značku Develon je v ČR k dispozici 10 servisních středisek.

Vyšší kvalita těžby
Unikátní třířadé podávací pásy hlavice KETO FORST 42 mají výrazně větší styčnou plochu s kmenem. Zajišťují vysokou podávací sílu i u silně zavětvených stromů bez prokluzu a s minimálním poškozením borky.

Data, která prodávají další zakázky
Systém Technion LHCS1 exportuje data ve standardu StanForD. Zadavatel přesně vidí, co a kde bylo vytěženo. Transparentnost buduje důvěru a posiluje vaši pozici preferovaného dodavatele.

Přehled o stroji online
Telematika poskytuje nepřetržitý přehled o poloze GPS, spotřebě paliva, provozních hodinách i servisních intervalech.

Office v lese
Přetlaková kabina s hlučností pouze 72 dB(A), automatická klimatizace, vzduchem odpružené vyhřívané sedadlo, 8" dotykový displej v češtině a Bluetooth rádio. Komfort, který snižuje únavu obsluhy a pomáhá udržet výkon po celý pracovní den.





ová hlava
0
ST 42
+
elektronika
Technion

ÁCE, DLOUHODOBÁ HODNOTA

TŘI TECHNOLOGIE. JEDNO ŘEŠENÍ.

KOMPAKTNÍ BAGR · HARVESTOROVÁ HLAVICE · MĚŘENÍ A DATA







DEVELON DX62R-7

ŠÍŘKA 1980 mm – PROJEDE ÚZKÝMI LINKAMI.

PROVOZNÍ HMOTNOST: 6 216 kg – STABILITA PŘI PRÁCI.

PŘESAH ZÁDĚ JEN 190 mm – BEZPEČNÉ OTÁČENÍ MEZI STROMY.

TLAK NA PŮDU 0,353 kgf/cm² – MINIMÁLNÍ POŠKOZENÍ DRNU.

STOUPAVOST 35° / 70 % – PRÁCE VE SVAHU.

PÁSY: PRYŽOVÉ 400 mm; ALTERNATIVNĚ OCELOVÉ NEBO OCELOVÉ S PRYŽOVÝMI SEGMENTY – PŘEJEZD PO ZPEVNĚNÉ CESTĚ BEZ POŠKOZENÍ.

HYDRAULIKA 144,9 l/min, 275 BAR – DOSTATEČNÁ REZERVA PRO KETO FORST 42.

MOTOR 44,3 kW / 60,2 hp, BEZ ADBLUE – JEDNODUCHÝ A ÚSPORNÝ PROVOZ.

DOZEROVÁ RADLICE – STABILITA STROJE A ÚPRAVA LINEK I CEST.

VZDÁLENÁ KONTROLA STROJE – MY DEVELON.

KETO FORST 42

PÁSOVÉ PODÁVÁNÍ – VELKÁ STYČNÁ PLOCHA, MINIMÁLNÍ PROKLUZ A MINIMÁLNÍ POŠKOZENÍ BORKY.

HMOTNOST 373 kg – STABILITA A ŽIVOTNOST NOSIČE.

ŠÍŘKA ZAVŘENÉ HLAVICE 630 mm – PRÁCE V HUSTÉM POROSTU.

MAXIMÁLNÍ PRŮMĚR KÁCENÍ 420 mm.

MAXIMÁLNÍ HMOTNOST STROMU 600 kg.

PODÁVACÍ SÍLA 14 kN, RYCHLOST AŽ 4 m/s – VÝKONNÉ ZPRACOVÁNÍ KMENE.

HYDRAULIKA 120 l/min, 200 bar – KOMPATIBILITA S DEVELON DX62R-7 S REZERVOU.

INTEGROVANÝ ROTÁTOR – PRÁCE BEZ POŠKOZENÍ A PROSTOJŮ.

TECHNION LHCS1

PLNOHODNOTNÝ SYSTÉM „DOSPĚLÝCH" HARVESTORŮ.

PÁSOVÉ PODÁVÁNÍ – MINIMÁLNÍ PROKLUZ (PŘESNÉ MĚŘENÍ A PŘESNĚ VYROBENÉ A EVIDOVANÉ SORTIMENTY)

AŽ 6 DŘEVIN A 160 PŘEDNASTAVENÝCH DÉLEK PRO KAŽDOU DŘEVINU.

AUTOMATICKÉ KRÁCENÍ NA ZVOLENOU DÉLKU.

EVIDENCE PRODUKCE PODLE OBSLUHY A PRACOVIŠTĚ.

EXPORT VÝROBNÍCH DAT VE STANDARDU STANFORD – KONTROLA ZAKÁZKY A PODKLADY PRO FAKTURACI.

INTEGROVANÁ DIAGNOSTIKA – RYCHLÉ NALEZENÍ ZÁVADY.

TOHLE MUSÍTE VIDĚT NAŽIVO!

PŘIJEĎTE SE PODÍVAT CO DOKÁŽE PROBÍRKOVÝ BAGR PŘÍMO V POROSTU.

NEWIA

www.newia.cz | tel.: 379 492 552 | info@newia.cz